



## Tutorial : Les commandes NickServ (IRC)

Publié par Sebastien le 02/11/2004

Voici la liste des commandes NickServ utilisées sur IRC.

Dans l'article, vous trouverez les commandes pour enregistrer votre pseudo, et pour le paramétrer.

### Les commandes NickServ

Cet article a pour but de vous expliquer les commandes disponibles grâce à NickServ.

Ces commandes fonctionnent avec les réseaux IRC utilisant Nickserv (Worldnet par exemple), mais même si le nom du bot de service est parfois différent, la méthode reste généralement similaire.

Les lignes de commandes sont en orange. Le texte en rouge est à remplacer par l'information demandée. Le texte en bleu indique qu'il faut choisir parmi une option : Les options sont indiquées entre {}.

#### Pour enregistrer votre pseudo :

Avant toute chose, il faut vérifier que le pseudo n'est pas déjà enregistré, pour cela, tapez :

```
/msg nickserv info PSEUDO
```

S'il n'appartient à personne, vous pouvez le prendre pour vous et donc l'enregistrer. Il suffit de taper :

```
/msg nickserv REGISTER Mot_de_passe Email
```

Remplacez *Mot\_de\_passe* par un mot de passe que vous aurez choisi, et *Email*, par un email (selon le réseau, l'email est optionnel ou obligatoire)

#### Les autres commandes disponibles :

**GROUP:** Permet de rattacher un autre pseudo à votre pseudo principal. Il sera aussi à vous et il aura le même mot de passe que le principal. Pour les rattacher :

```
/msg nickserv GROUP cible mot_de_passe
```

Remplacez *cible* par votre pseudo principal et *mot\_de\_passe* par le mot de passe de votre pseudo principal.

**ACCESS** : permet de gérer les adresses autorisées à utiliser votre pseudo. Pour plus de détails, tapez :  
[/msg nickserv help access](#)

**SET** : Vous permet de configurer les options.

Options disponibles pour SET :

**DISPLAY** : Change l'affichage de votre groupe dans les services

**PASSWORD** : Change le mot de passe de votre nick

[/msg nickserv SET PASSWORD nouveau\\_mot\\_de\\_passe](#)

Remplacez *nouveau\_mot\_de\_passe* par votre nouveau mot de passe

**LANGUAGE** : Change la langue dans laquelle les Services vous envoient leurs messages

Pour mettre les services en français : [/msg nickserv set language 2](#)

**URL** : Associe une adresse de site à votre pseudo

[/msg nickserv SET URL adresse](#)

remplacez *adresse* par l'URL de votre site web

**EMAIL** : Associe un e-mail à votre nick

[/msg nickserv SET EMAIL adresse](#)

Remplacez *adresse* par votre adresse Email

**ICQ** : Associe un numéro ICQ à votre nick

[/msg nickserv SET ICQ numéro](#)

Remplacez *numéro* par votre numéro ICQ

**GREET** : Associe un message d'accueil à votre pseudo (ne marche que sur un chan où l'option est activée)

[/msg nickserv SET GREET message](#)

Remplacez *message* par votre message d'accueil.

**INFO** : Associe un message informatif aux données renvoyées par la commande INFO.

[/msg nickserv SET INFO message](#)

Remplacez *message* par votre message d'information

**KILL** : Active ou désactive la protection de votre pseudo.

[/msg nickserv SET KILL {ON | QUICK | IMMED | OFF}](#)

ON : Un utilisateur qui prendra votre pseudo aura 60 secondes pour en changer.

QUICK : Un utilisateur qui prendra votre pseudo aura 30 secondes pour en changer.

IMMED : Si quelqu'un vous prend votre pseudo, ce dernier sera changé de force par NickServ, et ce, sans attendre.

OFF : désactive la protection de votre pseudo.

**SECURE** : Active ou désactive la sécurité du pseudo

`/msg nickserv SET SECURE {ON | OFF}`

ON : active la sécurité, vous devrez obligatoirement entrer votre mot de passe pour être reconnu en tant que propriétaire du pseudo et votre masque doit être dans la liste d'accès.

OFF : désactive la sécurité.

**PRIVATE** : Empêche votre pseudo d'être affiché par `/msg NickServ LIST`

`/msg nickserv SET PRIVATE {ON | OFF}`

ON : Active le mode privé. Votre pseudo n'apparaîtra pas dans les listes générées par la commande LIST de NickServ.

**HIDE** : Cache certaines informations du pseudo

`/msg nickserv SET HIDE option ON` : pour activer une option

`/msg nickserv SET HIDE option OFF` : pour désactiver une option

Remplacez *option* par :

EMAIL : Masque votre adresse Email

USERMASK : Masque votre user@host vu pour la dernière fois

QUIT : Masque la dernière raison de `/quit`

**HOST** : Personnalise votre nom d'hôte personnalisé visible dans le `/whois`.

`/msg nickserv SET HOST {ON | OFF}`

**MSG** : Change le mode de communication des Services

`/msg nickserv SET MSG {ON | OFF}`

Si l'option est activée, les services communiqueront avec vous par des messages, sinon, ce sera par des notices.

**DROP** : Annule l'enregistrement d'un pseudo

`/msg nickserv DROP pseudo`

Remplacer *pseudo* par le pseudo dont vous voulez annuler l'enregistrement.

**RECOVER** : Change le pseudo d'un utilisateur qui a pris votre pseudo

`/msg nickserv RECOVER pseudo mot_de_passe`

Remplacez *pseudo* par le pseudo que vous voulez récupérer, et *mot\_de\_passe* par le mot de passe du pseudo.

**RELEASE** : Ordonne à NickServ de supprimer toute tutelle sur votre pseudo provoquée par la protection de SET KILL ou l'utilisation de la commande RECOVER. Par défaut, les tutelles durent une minute. Cette commande les arrête plus tôt.

`/msg nickserv RELEASE pseudo mot_de_passe`

**SENDPASS** : A utiliser en cas de perte de mot de passe

`/msg nickserv SENDPASS pseudo`

Remplacez *pseudo* par le pseudo dont vous avez perdu le mot de passe. Il sera envoyé à l'adresse Email qui a été définie pour le pseudo.

**GHOST** : Arrête une session IRC "fantôme" utilisant votre pseudo (cela arrive généralement après une déconnexion intempestive)

`/msg nickserv GHOST pseudo mot_de_passe`

**INFO** : Affiche des informations sur le pseudo

`/msg nickserv INFO pseudo ALL`

Remplacez *pseudo* par le pseudo dont vous voulez les informations.

**GLIST** : affiche la liste des pseudos que vous avez regroupés

`/msg nickserv glist`

**LIST** : Liste tous les pseudos enregistrés qui correspondent au modèle donné, dans le format nick!user@host. Les pseudos avec l'option PRIVATE active ne seront pas affichés.

`/msg nickserv LIST modèle`

Remplacez *modèle* par le critère de votre recherche (LIST \*toto\*!\*@\* pour lister tous les pseudos qui contiennent toto)

**LOGOUT** : pour vous déloguer du serveur (contraire de la commande IDENTIFY)

`/msg nickserv LOGOUT`

**STATUS** : vous donne le statut d'un pseudo

`/msg nickserv STATUS pseudo`

Remplacez *pseudo* par le pseudo dont vous voulez le statut.

Le résultat est :

- 0 - cet utilisateur n'est pas online ou le nick n'est pas enregistré
- 1 - utilisateur non reconnu comme propriétaire
- 2 - utilisateur reconnu comme propriétaire uniquement via la liste d'accès
- 3 - utilisateur reconnu comme propriétaire via l'identification

Pour plus d'information concernant NickServ, vous pouvez accéder à l'aide en ligne de NickServ en tapant

`/msg nickserv help`